

ACTIE Easyfit+ opbouwarmaturen

De Easyfit+ opbouwarmaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Het armatuur is eenvoudig te openen met de roestvrijstalen borgclips en kan worden voorzien van borgschroeven zodat het armatuur niet zonder gereedschap kan worden geopend. Het armatuur is gemaakt van PC, polycarbonaat. Dit materiaal is Uv-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge slagvastheid (IK08).

Dankzij de eenvoudige aansluitklemmen is de armatuur snel aangesloten. Het armatuur is voorzien van een wartel en een dummyplug, zodat het armatuur geschikt is voor doorvoerbedrading, wat u eenvoudig zelf kunt doen. Ook aan de veiligheid van de installateur is gedacht: de metalen plaat met led strips zit vast in de afdekkap en kan dus niet aangeraakt worden.

Het armatuur is voorzien van een Xitanium Philips driver die met dipswitches in vier standen kan worden gezet. De driver is standaard ingesteld op 350 milliampère en kan worden teruggeschakeld naar 200 milliampère om de lumenoutput te verlagen. Dankzij de hoogwaardige chips is het rendement van dit armatuur >130 lumen per watt in alle maten.



De accessoires worden standaard meegeleverd:
twee montagebeugels met schroeven en pluggen én
twee pendelhaken om het armatuur te kunnen pendelen
aan een kabel of ketting.

Artikelnr.	Product	Omschrijving	ACTIEPRIJS
197613103	Easyfit+ IP66 opbouw 18W 4.000K 2.400lm	600mm incl. driver	€ 21,25
197613108	Easyfit+ IP66 opbouw 18W 4.000K 2.400lm	600mm incl. driver & sensor	€ 29,75
197613101	Easyfit+ IP66 opbouw 34W 4.000K 4.600lm	1.200mm incl. driver	€ 30,25
197613102	Easyfit+ IP66 opbouw 47W 4.000K 6.400lm	1.500mm incl. driver	€ 37,95
197613106	Easyfit+ IP66 opbouw 34W 4.000K 4.600lm	1.200mm incl. driver & sensor	€ 41,50
197613107	Easyfit+ IP66 opbouw 47W 4.000K 6.400lm	1.500mm incl. driver & sensor	€ 48,25